

ocean 8 v4.

technische fiche

BERRY  ALLOC

07/2021

	inhoud	m ²	ft ²	gewicht
1 pak Ocean 8 V4	9 planken	2,20 m ²	23.71 ft ²	15,7 kg
1 pallet Ocean 8 V4	56 pakken	123,34 m ²	1327.61 ft ²	891 kg



specificaties

Afmetingen	1288 x 190 mm
Totale dikte	8 mm
Bevels	4
Locsysteem	DuoLoc
Gebruiksklasse volgens Europese norm EN10874	23 intensief residentieel gebruik
	32 algemeen commercieel gebruik
Residentiële garantie	levenslang
Commerciële garantie	5 jaar

Garantievoorwaarden op www.berryalloc.com.

samenstelling


Toplaag	Direct laminated paper, met melaminehars geïmpregneerd papier.
Kern	Vochtresistente hoge dichtheid vezelplaat (HDF) behandeld met waterafstotende hydro+ technologie.
Tegenlaag	Direct laminated paper, met melaminehars geïmpregneerd papier.

testresultaten

Slijtvastheid	EN13329	AC4 (IP≥4000)
Impactweerstand	EN13329	kleine bal: ≥ 12 N - grote bal: ≥ 750 mm
Zwelling	EN13329	12% (vereiste ≤ 18%)
Vuurresistentie	EN14041	Cfl-S1
Formaldehyde emissie	EN14041	E1
Slipweerstand	EN14041	DS
Densiteit	EN323	900 kg/m ³
Vlekbestendigheid	EN438	5 (groepen 1+2); 4 (groep 3)
Effect van een meubelpoot	EN424	geen schade (poottype 0)
Effect van een bureaustoel op wielen	EN425	geen schade of visueel verschil
Thermische weerstand in combinatie met Excellence Plus onderlaag	ISO 8302	0,08 m ² K/W – Geschikt voor vloerverwarming/-koeling. Gedetailleerde plaatsingsinstructies op www.berryalloc.com .

certificaten

- DOP: 170-DPLA18-1
- Duurzaam bosbeheer: PEFC gecertificeerd (07-31-229)
- Label volgens Frans VOC emissie arrest: A+



laminatE.

www.berryalloc.com